



## Instalación de Apache OpenMeetings 3.0.x en CentOS 7

Este tutorial está basado en una instalación fresca de

**CentOS-7.0-1406-x86\_64-GnomeLive.iso**

Está testeado con resultado positivo.

La versión binaria Apache OpenMeetings 3.0.4 estable, será la empleada para la instalación.  
Suprimiremos su compilación.

Está hecho paso a paso.

12-9-2014 actualizado 17-2-2015

Comenzamos...

**1)**

En primer lugar modificaremos el nivel de seguridad de Selinux para la instalación.

`sudo gedit /etc/selinux/config`

...modificar:

**SELINUX=enforcing**

a

**SELINUX=permissive**

Al finalizar la instalación pueden restaurar el nivel.

**2)**

----- **Actualizar el sistema** -----

Actualizamos el sistema operativo:

`yum update -y`

...y hacemos reboot por el nuevo kernel:

`reboot`

**3)**

Instalar gedit y wget (los trae instalados la distro live):

`sudo yum -y install gedit wget`

**4)**

----- **Añadir repositorios** -----

**EPEL & Remi:**

`wget http://epel.mirror.nucleus.be/7/x86_64/e/epel-release-7-5.noarch.rpm`

`wget http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm`

`sudo rpm -Uvh remi-release-7*.rpm epel-release-7*.rpm`

Habilitamos Remi:

```
gedit /etc/yum.repos.d/remi.repo
```

...y ponemos:

```
enabled=1
```

### **## ElRepo ##**

```
rpm --import https://www.elrepo.org/RPM-GPG-KEY-elrepo.org
```

```
rpm -Uvh http://www.elrepo.org/elrepo-release-7.0-2.el7.elrepo.noarch.rpm
```

### **## Nux ## (En una sola linea)**

```
rpm -Uvh http://li.nux.ro/download/nux/dextop/el7/x86\_64/nux-dextop-release-0-1.el7.nux.noarch.rpm
```

### **## RpmForge ###**

```
rpm -Uvh http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el7.rf.x86\_64.rpm
```

**## Adobe** repositorio 64-bit x86\_64 ## Para Flash player.

```
rpm -ivh http://linuxdownload.adobe.com/adobe-release/adobe-release-x86\_64-1.0-1.noarch.rpm
```

```
rpm --import /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-adobe-linux
```

```
yum update -y
```

**5)**

### **----- Instalación de paquetes y librerías -----**

Vamos a instalar muchos de los paquetes y librerías que posteriormente necesitaremos.

**(Todo en una sola linea)**

```
yum install -y libjpeg libjpeg-devel giflib giflib-devel giflib-utils ghostscript freetype freetype-devel  
unzip gcc gcc-c++ ncurses ncurses-devel make zlib zlib-devel libtool bison bison-devel openssl-devel  
bzip2 bzip2-devel ImageMagick file-roller git flash-plugin autoconf automake nasm  
pkgconfig nmap tomcat-native
```

6)

----- LibreOffice u OpenOffice -----

LibreOffice viene instalado en la distro, mas si hace la instalación desde otra iso:

`yum -y install libreoffice` Lo necesitaremos para la conversión de archivos subidos.

7)

----- Oracle Java 1.8 -----

Oracle Java 1.8 será necesario para el funcionamiento de OpenMeetings.

OpenJava 1.8, que viene instalado en la distro, no nos servirá para la instalación.

`icedtea-web` es un plugin java, que ya viene instalado, para el navegador (firefox, etc), que puede servir para la grabación en sala o compartición de escritorio. Actualmente no es necesario.

Instalemos pues Oracle Java 1.8.

Por favor visite:

<http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html?ssSourceSiteId=otnes>

...clic en:

**Agree and proceed**

...marque:

**Accept License Agreement**

...y descargue el archivo llamado:

**jdk-8u31-linux-x64.rpm**

Sitúese en el lugar de descarga del archivo, por ejemplo:

`cd /home/su_usuario`

...e instálelo:

`rpm -Uvh jdk-8u31-linux-x64.rpm`

`update-alternatives --install /usr/bin/java java /usr/java/jdk1.8.0_31/jre/bin/java 20000`

`update-alternatives --install /usr/bin/jar jar /usr/java/jdk1.8.0_31/bin/jar 20000`

`update-alternatives --install /usr/bin/javac javac /usr/java/jdk1.8.0_31/bin/javac 20000`

```
update-alternatives --install /usr/bin/javaws javaws /usr/java/jdk1.8.0_31/jre/bin/javaws 20000
```

...como dijimos, al estar instalado también OpenJava habremos de seleccionar con qué Java trabajar. Para ello escribiremos el número **2** tras ejecutar el siguiente comando:

```
update-alternatives --config java
```

...es decir escogemos Java Oracle.

En las dos configuraciones siguientes nos encontraremos con una sola opción, por lo tanto no hay nada que escoger, y si las hubieran...elijan:

```
update-alternatives --config javaws
```

```
update-alternatives --config javac
```

**8)**

#### ----- Instalación del servidor de base de datos MariaDB -----

MariaDB es el nuevo servidor de base de datos que sustituye a MySQL.

Lo instalamos:

```
yum install -y mariadb mariadb-server
```

...y lo lanzamos:

```
systemctl start mariadb.service
```

Damos una contraseña a root en mariadb:

```
mysqladmin -u root password nueva-contraseña
```

Haremos una base de datos para OpenMeetings:

```
mysql -u root -p
```

...pedira la contraseña que acabamos de hacer:

```
CREATE DATABASE open304 DEFAULT CHARACTER SET 'utf8';
```

...ahora haremos un usuario con su respectiva nueva contraseña:

CREATE USER 'hola'@'localhost' IDENTIFIED BY '123456';

...y damos derechos a este usuario sobre la base de datos que acabamos de hacer:

GRANT ALL PRIVILEGES ON open304.\* TO 'hola'@'localhost' WITH GRANT OPTION;

FLUSH PRIVILEGES;

quit

open304 ..... es el nombre de la base de datos  
hola. ..... es el usuario para esta base de datos  
123456 .....es la contraseña para este usuario

Para lanzar, reiniciar o detener mariadb:

systemctl start mariadb.service

systemctl restart mariadb.service

systemctl stop mariadb.service

9)

----- **ImageMagick** -----

ImageMagick lo hemos instalado al comienzo.

Se encargará del trabajo con las imágenes png, jpg, gif, etc.

10)

----- **Sox** -----

Sox viene instalado en la distro.

Se encargará del trabajo respecto al audio.

11)

----- **Swf-tools** -----

Swf-tools participará en el proceso para convertir archivos subidos a swf y así poder mostrarlos en la pizarra.

Vamos a compilarlo:

```
cd /opt  
wget http://www.swftools.org/swftools-2013-04-09-1007.tar.gz  
tar xzvf swftools-2013-04-09-1007.tar.gz  
cd /opt/swftools-2013-04-09-1007  
../configure --libdir=/usr/lib --bindir=/usr/bin  
make  
make install  
cd /opt
```

## 12)

### ----- Compilación e instalación de ffmpeg, lame, yasm and x264 -----

Para compilar e instalar ffmpeg, lame, yasm y x264, he hecho mi propia mezcla entre estas dos webs:

<https://trac.ffmpeg.org/wiki/CompilationGuide/Centos>

<http://wiki.razuna.com/display/ecp/FFMpeg+Installation+on+CentOS+and+RedHat>

Instalaremos algunos paquetes y librerías necesarias: (Todo en una sola linea)

yum install -y glibc alsa-lib-devel faac faac-devel faad2 faad2-devel gsm gsm-devel imlib2 imlib2-devel lame-devel libogg libvorbis vorbis-tools zlibtheora theora-tools libvpx-devel

Ffmpeg se encargará del trabajo con el video. Comenzamos...

Por favor copie y pegue tal como está. No haga ningún cambio.

```
mkdir ~/ffmpeg_sources
```

```
cd ~/ffmpeg_sources
```

Primero descargaremos todo lo necesario para compilar. Desde shell como root:

```
curl -L -O http://downloads.sourceforge.net/project/lame/lame/3.99/lame-3.99.5.tar.gz  
git clone --depth 1 git://git.code.sf.net/p/opencore-amr/fdk-aac
```

```

curl -O http://downloads.xiph.org/releases/opus/opus-1.1.tar.gz
wget http://downloads.xvid.org/downloads/xvidcore-1.3.2.tar.gz
wget http://downloads.xiph.org/releases/ogg/libogg-1.3.1.tar.gz
wget http://downloads.xiph.org/releases/vorbis/libvorbis-1.3.4.tar.gz
wget http://downloads.xiph.org/releases/theora/libtheora-1.1.1.tar.gz
wget http://www.tortall.net/projects/yasm/releases/yasm-1.2.0.tar.gz
git clone http://git.chromium.org/webm/libvpx.git
git clone git://git.videolan.org/x264.git
git clone git://source.ffmpeg.org/ffmpeg.git

```

...una vez descargados todos los paquetes y archivos comenzamos la compilación.

### **1) ---- libmp3lame ----**

```

cd ~/ffmpeg_sources
tar xzvf lame-3.99.5.tar.gz
cd lame-3.99.5

```

(Todo en una sola línea)

```
./configure --prefix="$HOME/ffmpeg_build" --bindir="$HOME/bin" --disable-shared --enable-nasm
```

```

make
make install
make distclean

```

### **2) ---- libfdk\_aac ----**

```

cd ~/ffmpeg_sources
cd fdk-aac

```

```
autoreconf -fiv  
./configure --prefix="$HOME/ffmpeg_build" --disable-shared  
make  
make install  
make distclean
```

**3) ---- libopus ----**

```
cd ~/ffmpeg_sources  
tar xzvf opus-1.1.tar.gz  
cd opus-1.1  
./configure --prefix="$HOME/ffmpeg_build" --disable-shared  
make  
make install  
make distclean
```

**4) ---- Install xvid ----**

```
cd ~/ffmpeg_sources  
tar xzvf xvidcore-1.3.2.tar.gz  
cd xvidcore/build/generic  
./configure --prefix="$HOME/ffmpeg_build"  
make  
make install
```

**5) ---- Install LibOgg ----**

```
cd ~/ffmpeg_sources  
tar xzvf libogg-1.3.1.tar.gz
```

```
cd libogg-1.3.1  
./configure --prefix="$HOME/ffmpeg_build" --disable-shared  
make  
make install
```

**6) ---- Install Libvorbis ----**

```
cd ~/ffmpeg_sources  
tar xzvf libvorbis-1.3.4.tar.gz  
cd libvorbis-1.3.4  
./configure --prefix="$HOME/ffmpeg_build" --with-ogg="$HOME/ffmpeg_build" --disable-shared  
make  
make install
```

**7) ---- Install Libtheora ----**

```
cd ~/ffmpeg_sources  
tar xzvf libtheora-1.1.1.tar.gz  
cd libtheora-1.1.1  
(Todo en una sola linea)  
./configure --prefix="$HOME/ffmpeg_build" --with-ogg="$HOME/ffmpeg_build" --disable-examples --disable-shared --disable-sdltest --disable-vorbistest  
make  
make install
```

**8) ---- Install Yasm ----**

```
yum remove yasm  
cd ~/ffmpeg_sources
```

```
tar xzfv yasm-1.2.0.tar.gz  
cd yasm-1.2.0  
.configure --prefix="$HOME/ffmpeg_build" --bindir="$HOME/bin"  
make  
make install  
export "PATH=$PATH:$HOME/bin"
```

**9) ---- Install Libvpx ----**

```
cd ~/ffmpeg_sources  
cd libvpx  
.configure --prefix="$HOME/ffmpeg_build" --disable-examples  
make  
make install
```

**10) ---- Install X264 ----**

```
cd ~/ffmpeg_sources  
cd x264  
.configure --prefix="$HOME/ffmpeg_build" --bindir="$HOME/bin" --enable-static  
make  
make install
```

**### Configurar Librerias ###**

```
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib/  
echo /usr/local/lib >> /etc/ld.so.conf.d/custom-libs.conf  
ldconfig
```

**11) ---- FFmpeg ----**

```
cd ~/ffmpeg_sources
```

```
cd ffmpeg
```

```
git checkout release/2.2
```

```
PKG_CONFIG_PATH="$HOME/ffmpeg_build/lib/pkgconfig"
```

```
export PKG_CONFIG_PATH
```

(Todo en una sola linea)

```
./configure --prefix="$HOME/ffmpeg_build" --extra-cflags="-I$HOME/ffmpeg_build/include"  
--extra-ldflags="-L$HOME/ffmpeg_build/lib" --bindir="$HOME/bin" --extra-libs=-ldl --enable-gpl  
--enable-nonfree --enable-libfdk_aac --enable-libmp3lame --enable-libopus --enable-libvorbis  
--enable-libvpx --enable-libx264 --enable-libtheora --enable-libxvid
```

```
make
```

```
make install
```

---

Con esto hemos concluido la compilación.

---

Ahora tenemos los archivos compilados en: ~/bin

Copiaremos todos ellos a /usr/local/bin para que sean útiles:

```
cd ~/bin
```

```
cp ffmpeg ffprobe ffserver lame vsyasm x264 yasm ytasm /usr/local/bin
```

**13)**

**----- Jodconverter -----**

Jodconverter es necesario para ayudar a convertir los archivos subidos.

```
cd /opt
```

```
wget http://jodconverter.googlecode.com/files/jodconverter-core-3.0-beta-4-dist.zip
```

```
unzip jodconverter-core-3.0-beta-4-dist.zip
```

14)

----- **Instalación de Apache OpenMeetings** -----

Hacemos una carpeta llamada red5304 en donde descargaremos el archivo Openmeetings y haremos la instalación de la versión 3.0.4 estable.

```
mkdir /opt/red5304
```

En esta url que pueden visitar, se encuentra la versión estable:

<http://openmeetings.apache.org/downloads.html>

Ahora pondré dos links (a elegir) como ejemplos válidos:

```
cd /opt/red5304
```

```
wget http://apache.rediris.es/openmeetings/3.0.4/bin/apache-openmeetings-3.0.4.zip
```

...o

```
wget http://ftp.cixug.es/apache/openmeetings/3.0.4/bin/apache-openmeetings-3.0.4.zip
```

```
unzip apache-openmeetings-3.0.4.zip
```

...movemos el archivo original a /opt:

```
mv apache-openmeetings-3.0.4.zip /opt
```

15)

----- **Conector Java MariaDB** -----

Este archivo es necesario para conectar OpenMeetings a MariaDB.

```
cd /opt (En una sola linea)
```

```
wget http://repo1.maven.org/maven2/mysql/mysql-connector-java/5.1.32/mysql-connector-java-5.1.32.jar
```

```
cp mysql-connector-java-5.1.32.jar /opt/red5304/webapps/openmeetings/WEB-INF/lib
```

....y hacemos a nobody propietario de /opt/red5303 por seguridad:

```
chown -R nobody /opt/red5304
```

**16)**

**----- Configuración de OpenMeetings para MariaDB -----**

Configuremos OpenMeetings para conectar con MariaDB en el archivo persistence.xml:

```
cd /opt/red5304/webapps/openmeetings/WEB-INF/classes/META-INF
```

```
mv persistence.xml persistence.xml-ori
```

```
mv mysql_persistence.xml persistence.xml
```

```
cd /opt
```

```
sudo gedit /opt/red5304/webapps/openmeetings/WEB-INF/classes/META-INF/persistence.xml
```

...y modificamos la linea 81:

Url=jdbc:mysql://localhost:3306/openmeetings?.....

...a

Url=jdbc:mysql://localhost:3306/**open304**?....

...**open304** es el nombre que dimos a la base de datos que hicimos al instalar MariaDB.

Modificaremos tambien las lineas 86 y 87 respectivamente:

, Username=**root**  
, Password=" />

...a

```
, Username=hola
, Password=123456" />
```

...**hola** es el nombre de usuario que dimos, tras instalar MariaDB, para la base de datos que hicimos llamada open304.

... **123456** es la contraseña para el usuario **hola**.

Si escogió otro nombre para la base de datos, usuario o contraseña, aquí es donde debe ponerlos.

Protegemos el acceso al archivo de configuración:

```
chmod 640 /opt/red5304/webapps/openmeetings/WEB-INF/classes/META-INF/persistence.xml
```

**17)**

#### ----- Script para lanzar-detener red5-OpenMeetings -----

Haremos un script para lanzar o detener red5-OpenMeetings. Le llamaremos red5.

```
sudo gedit /etc/init.d/red5
```

...copie y pegue el texto desde aquí:

```
#
#!/bin/sh -e
#
# Startup script for Red5
#
# Set RED5_HOME to the directory where Red5 is installed
export RED5_HOME=/opt/red5304

# Start Red5
start_red5="$RED5_HOME/red5.sh start"
stop_red5="$RED5_HOME/red5-shutdown.sh stop"

# Start Red5
start() {
    echo -n "Starting Red5: "
    ${start_red5} &
    echo "done."
}

# Stop Red5
stop() {
    echo -n "Shutting down Red5: "
    ${stop_red5}
    echo "done."
}
```

```
case "$1" in
  start)
    start
    ;;
  stop)
    stop
    ;;
  restart)
    stop
    sleep 10
    start
    ;;
  *)
    echo "Usage: $0 {start|stop|restart}"
esac

exit 0
```

...hasta aquí.

Si usted ha hecho la instalación de OpenMeetings en otra ruta diferente, puede modificar la linea:

**RED5\_HOME=/opt/red5304**

...a

**RED5\_HOME=su-ruta-de-instalación**

Damos permiso de ejecución al script:

**chmod +x /etc/init.d/red5**

**18)**

Reiniciamos mariadb:

**systemctl restart mariadb.service**

...y lanzamos red5-OpenMeetings:

**/etc/init.d/red5 start**

...aguarde algunos largos segundos y después visite con el navegador:

<http://localhost:5080/openmeetings/install>

...aparecerá una página similar a esta:



The screenshot shows the 'OpenMeetings - Instalación' page. At the top, there's a section titled '1. Recomendación para medios de producción'. It contains text about Apache Derby and links to MySQL, Postgres, IBM DB2, and Oracle. Below this is a section titled '2. Activar Subir Imagen e Importar a la pizarra' with a bullet point about ImageMagick. Further down are sections for PDF import, document import, and media import.

Pulsamos el botón **Siguiente**, abajo del todo, y esta otra página aparecerá:



The screenshot shows the 'OpenMeetings - Instalación' page with a 'Datos del usuario' section. It includes fields for Nombre de usuario, Contraseña, Dirección de correo, and Time Zone del Usuario (set to Europe/Madrid). Below this is an 'Organización (Dominios)' section with a Nombre field. At the bottom are navigation buttons: < Anterior, Siguiente >, Último, and Finalizar.

...aquí es necesario introducir los siguientes datos para poder continuar:

Nombre de usuario	=	<b>un-nombre</b> ...Este usuario tendrá derechos de administrador
Contraseña	=	<b>una-contraseña</b> ....para el usuario anterior
Dirección de correo	=	<b>correo-electrónico</b> ...del usuario anterior
Time zone del Usuario	=	<b>Seleccionar la situación geográfica</b>
Nombre	=	<b>ejemplo-openmeetings</b> .... nombre de grupo

Cuando hayamos completado la instalación configuraremos el resto.

Pulse botón **Último** y aparecerá esta página:



## OpenMeetings

### OpenMeetings - Instalación

Por favor pulse el botón "Finalizar" para comenzar la instalación.

[< Anterior](#) [Siguiente >](#) [Último](#) **Finalizar**

*Pulse el botón **Finalizar** y comenzarán a llenarse las tablas de nuestra base de datos:*



## OpenMeetings

### OpenMeetings - Instalación

Por favor aguarde, instalación en progreso...

[< Anterior](#) [Siguiente >](#) [Último](#) **Finalizar**

Cuando concluya, aparecerá esta otra página:

The screenshot shows a web page titled "OpenMeetings - Instalación". At the top left is a feather icon. The main title is "OpenMeetings - Instalación". Below it is a section titled "Entrar a la Aplicación". A note in Spanish says: "Si su servidor Red5 corre en un Puerto distinto o en diferente dominio [cambie los valores de configuración del cliente](#)". Below this is a section titled "Listas de correo" with a link: "<http://openmeetings.apache.org/mail-lists.html>". Another section below it says: "Hay algunas compañías que tambien ofrecen soporte comercial para Apache OpenMeetings:" followed by a link: "<http://openmeetings.apache.org/commercial-support.html>". At the bottom are navigation buttons: "< Anterior", "Siguiente >", "Último", and "Finalizar".

...clic en **Entrar a la Aplicación** y nos encontraremos con la entrada de OpenMeetings:

The screenshot shows a web browser window with the address bar showing "localhost:5080/openmeetings/signin?". The main content area has a large feather icon and the text "OpenMeetings". In the center is a "Login" dialog box. It contains fields for "Username or mail address" and "Password", and a checkbox for "Remember login". Below these are links for "Forgotten your password?" and "Network testing". At the bottom of the dialog are two buttons: "Not a member?" and "Sign in".

Introduzca el nombre de usuario y contraseña que haya escogido durante la instalación, pulse el botón **Sign in** y...

## Felicitaciones!

La próxima vez que guste acceder a OpenMeetings sería a través de:

<http://localhost:5080/openmeetings>

Recuerde abrir los tres puertos siguientes en el servidor:

**1935    5080    8088**

...para que sea posible el acceso a OpenMeetings desde otros ordenadores en Lan o Internet.

**19)**

## ---- Configuración de OpenMeetings ----

Una vez haya accedido a OpenMeetings vamos a:

**Administration → Configuration**

The screenshot shows the OpenMeetings user interface in a Mozilla Firefox browser window. The title bar reads "OpenMeetings - Mozilla Firefox". The address bar shows the URL "localhost:5080/openmeetings/#user/dashboard". The main content area has a header "OpenMeetings". On the left, there's a "Welcome" section with a user profile icon, a greeting "Hello firstname lastname", and links for "Timezone Europe/Madrid", "Unread messages 0", and "Edit your profile". A red arrow points to the greeting. Below this is a "Help and support" section with links to "Project website", "User mailing list", and "Network testing". On the right, there's a "How to conference" section with a numbered list: 1 Press start, 2 Choose room, 3 Check setup, 4 Start conference. It also includes a "START" button and a "Calendar" button. At the bottom, there's a "My rooms" section showing two rooms: "My conference room (for 1-16 users)" with 0/25 users and "My webinar room (for 1-120 users)" with 0/150 users. Each room has an "Enter" button. A sidebar on the left contains a profile picture and navigation links for "Home", "Rooms", "Recordings", and "Administration".

ID	Key	Value
4	default_group_id	1
5	default_domain_id	1
6	smtp_server	localhost
7	smtp_port	25
8	system_email_addr	noreply@openmeetings.apache.org
9	email_username	
10	email_userpass	
11	mail.smtp.starttls.enabled	0
12	mail.smtp.connection.timeout	30000
13	mail.smtp.timeout	30000
14	application.name	OpenMeetings
15	default_lang_id	1
16	swftools_zoom	100
17	swftools_jpegquality	85
18	swftools_path	
19	imagemagick_path	
20	sox_path	
21	<b>ffmpeg_path</b>	
22	office.path	
23	jod.path	/opt/jod/lib http://mail-archives.apache.org/mod_mbox/openmeetings-user/formatatom
24	rss_feed1	

..introducimos las rutas para cambiar el idioma de la interfaz (8 es español), la conversión de archivos, audio y video:

Clic en: **default\_lang\_id** ...y arriba derecha en **Value** escribimos: **8**

Clic en: **swftools\_path** ...y arriba derecha en **Value** escribimos: **/usr/bin**

Clic en: **imagemagick\_path** ...y arriba derecha en **Value** escribimos: **/usr/bin**

Clic en: **sox\_path** ... y arriba derecha en **Value** escribimos: **/usr/bin**

Clic en: **ffmpeg\_path** ... y arriba derecha en **Value** escribimos: **/usr/local/bin**

Clic en: **office.path** ... y arriba derecha en **Value** escribimos: **/usr/lib64/libreoffice**

Clic en: **jod.path** ... y arriba derecha en **Value** escribimos: **/opt/jodconverter-core-3.0-beta-4/lib**

Recordad guardar tras cada cambio (nº 3 en la captura de arriba).

Para detener red5-OpenMeetings: **/etc/init.d/red5 stop**

**Flash player**, que es necesario aun para acceder a las salas, lo hemos instalado al principio (flash-plugin) junto a otros paquetes y librerías.

Y esto es todo.

---

Si tiene alguna duda o pregunta por favor expóngalas en los foros de Apache OpenMeetings:

<http://openmeetings.apache.org/mail-lists.html>

Gracias

Alvaro Bustos