



Creación de certificados SSL Let's Encrypt en openSUSE Leap 15.5 para OpenMeetings 7.2.0

Estos certificados SSL son para que OpenMeetings pueda funcionar en "https".

Si no tuviera instalado OpenMeetings 7.2.0, puede descargar directamente el tutorial de instalación desde aquí:

[Descargar Instalación OpenMeetings 7.2.0 en openSUSE Leap 15.5](#)

Doy las gracias a Maxim Solodovnik y a Carlos Heras, sin cuya colaboración en las pruebas prácticas no habría podido confirmar el correcto funcionamiento y así poder publicar el presente tutorial.

Igualmente doy las gracias a todos aquellos que han contribuido, tales como Marcus Schulz y Daniel Baker. Gracias a todos ellos.

Comenzamos...

1)

----- Creación del certificads Let's Encrypt SSL -----

Instalamos "certbot" para poder hacer los certificados de Let's Encrypt.
Lo instalamos:

`su`

`zypper install -y certbot`

Es importante que su servidor-pc no tenga en uso el puerto 80 con algún servidor web o alguno otro. Si fuera así deténgalo y continúe con este paso. Cuando concluya los certificados podrá lanzarlo nuevamente. Este puerto ha de estar abierto en el router y en el firewall.

Let's Encrypt valida "SSL Certificate Authority (CA)" el o los dominios de tu servidor.

Lo ejecutaremos con el parámetro **--standalone**, para que usted pueda añadir al final, cada dominio que requiera un certificado, por ejemplo: **-d nuevoejemplo.com**
Cambie "**ejemplo.com**" por el verdadero dominio de su servidor:

```
certbot certonly --standalone -d ejemplo.com -d www.ejemplo.com
```

Preguntará por una dirección de correo de administración. Ponga uno verdadero para que le mantenga informado acerca de los certificados:

Installation succeeded.

Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log

Plugins selected: Authenticator standalone, Installer None

Enter email address (used for urgent renewal and security notices) (Enter 'c' to cancel): **...aquí ponga su dirección de correo y pulse Enter**

Preguntará si está de acuerdo;

```
-----  
Please read the Terms of Service at  
https://letsencrypt.org/documents/LE-SA-v1.2-November-15-2017.pdf. You must  
agree in order to register with the ACME server at  
https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory  
-----
```

(A)gree/(C)ancel: **...escriba... a ...y pulse Enter**

Preguntará si quiere compartir su dirección de correo:

```
-----  
Would you be willing to share your email address with the Electronic Frontier  
Foundation, a founding partner of the Let's Encrypt project and the non-profit  
organization that develops Certbot? We'd like to send you email about our work  
encrypting the web, EFF news, campaigns, and ways to support digital freedom.  
-----
```

(Y)es/(N)o: **...escriba... n ...y pulse Enter**

...cuando finalice de hacer los certificados con éxito, mostrará lo siguiente:

IMPORTANT NOTES:

- **Congratulations!** Your certificate and chain have been saved at:
/etc/letsencrypt/live/**tu_dominio**/fullchain.pem
Your key file has been saved at:
/etc/letsencrypt/live/**tu_dominio**/privkey.pem
Your cert will expire on 2020-06-24. To obtain a new or tweaked version of this certificate in the future, simply run letsencrypt-auto again. To non-interactively renew **all** of your certificates, run "letsencrypt-auto renew"
- If you like Certbot, please consider supporting our work by:

Donating to ISRG / Let's Encrypt: <https://letsencrypt.org/donate>
Donating to EFF: <https://eff.org/donate-le>

2)

----- **Chequear certificado de dominio** -----

Vamos a ver donde están almacenados los certificados que acabamos de crear, que en nuestro caso es /etc/letsencrypt/live:

`ls /etc/letsencrypt/live`

...mostrará el nombre de su dominio: **tu_dominio**

Todos los dominios que usted haya especificado en el paso anterior, se hallarán en el mismo certificado.

3)

----- **Renovación del certificado SSL** -----

El certificado Let's Encrypt tiene un inconveniente, y es que su validez es solo de 90 días, por lo que habremos de renovarlo. Recuerde abrir el puerto 80.

Podemos hacer esto manualmente (siempre conectados a Internet):

`certbot renew`

4)

----- **Configuración de Tomcat-OpenMeetings con los certificados SSL** -----

Estos pasos 3 y 4, hay que repetirlos cada 80 días, pues son 90 los días válidos de Letsencrypt.

He seguido la ruta de instalación de OM que muestran los tutoriales de OpenMeetings que se encuentran en su sitio wiki oficial. Es decir `/opt/open720`.

Si usted hubiera hecho la instalación en una ruta distinta, modifique lo que indico a continuación. Ya hicimos los certificados letsencrypt de nuestro dominio en el paso 1.

Ahora vamos a crear un PKCS12 que contenga la full chain y la privada. Es necesario tener instalado openssl. Lo instalamos si no:

```
zypper install openssl
```

Ahora lanzamos el siguiente comando:

(En una sola línea con espacio entre cada una de ellas)

```
openssl pkcs12 -export -out /tmp/ejemplo.com_fullchain_and_key.p12
-in /etc/letsencrypt/live/ejemplo.com/fullchain.pem
-inkey /etc/letsencrypt/live/ejemplo.com/privkey.pem -name tomcat
```

...sustituir `ejemplo.com` por tu verdadero dominio (el mismo de cuando hemos hecho los certificados letsencrypt) Pedirá una contraseña, elija a su gusto y guardela en un archivo de texto,

...y ahora convertimos esa PKCS12 en un JKS empleando java keytool:

(En una sola línea con espacio entre cada una de ellas)

```
keytool -importkeystore -deststorepass samplePassword -destkeypass samplePassword
-destkeystore /tmp/ejemplo.com.jks -srckeystore /tmp/ejemplo.com_fullchain_and_key.p12
-srstoretype PKCS12 -srstorepass samplePassword -alias tomcat
```

...sustituya `ejemplo.com` por tu verdadero dominio (dos veces), y `samplePassword` (tres veces) por la contraseña que haya elegido anteriormente y que había guardado en un archivo de texto.

Copiamos el archivo generado `ejemplo.com.jks` al directorio de instalación de Tomcat-OpenMeetings:

```
cp /tmp/ejemplo.com.jks /opt/open720/conf
```

...sustituya `ejemplo.com` por tu verdadero dominio.

Pasamos a configurar Tomcat-OpenMeetings con la Java Keystore que hemos generado.

Para ello editamos el archivo server.xml:

```
nano /opt/open720/conf/server.xml
```

...vamos al bloque:

```
<Connector port="5443" protocol="org.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol"
  maxThreads="150" SSLEnabled="true">
  <SSLHostConfig>
    <Certificate certificateKeystoreFile="conf/localhost.jks"
      certificateKeystorePassword="openmeetings"
      certificateKeystoreType="JKS"
      certificateVerification="false"
      sslProtocol="TLS"
      type="RSA" />
  </SSLHostConfig>
```

...y lo modificamos dejándolo así:

```
<Connector port="5443" protocol="org.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol"
  maxThreads="150" SSLEnabled="true">
  <SSLHostConfig>
    <Certificate certificateKeystoreFile="conf/ejemplo.com.jks"
      certificateKeystorePassword="samplePassword"
      certificateKeystoreType="JKS"
      certificateVerification="false"
      sslProtocol="TLS"
      type="RSA" />
  </SSLHostConfig>
```

...sustituya **ejemplo.com** por su verdadero dominio, y **samplePassword** por la contraseña que recién haya escogido (la que acaba de guardar en un archivo de texto)

...salimos del editor nano pulsando las teclas **Ctrl+x**, preguntará si guarda y pulsamos **S** y después **Enter** para salir.

Reiniciamos OpenMeetings:

[/etc/init.d/tomcat34 restart](#)

Y con esto concluimos.

Si tuviera alguna duda o pregunta, por favor planteela en los foros de Apache OpenMeetings:

<https://openmeetings.apache.org/mailling-lists.html>

OpenMeetings



Gracias.

Alvaro Bustos (PMC y Committer en Apache OpenMeetings)

