

OpenMeetings



Creación de certificados SSL Let's Encrypt e instalación de Coturn en Ubuntu 18.04 para OpenMeetings 5.0.0-M3

El presente tutorial está hecho básicamente para aquellos que tienen instalado OpenMeetings 5.0.0-M3 en su computadora tras un router NAT. Está testeado y funciona correctamente.

Si no lo tuviera instalado puede descargar directamente la guía de instalación desde aquí:

[Instalacion OpenMeetings 5.0.0-M3 en Ubuntu 18.04 LTS](#)

Doy las gracias a Maxim Solodovnic y a Carlos Heras, sin cuya colaboración en las pruebas prácticas no habría podido confirmar el correcto funcionamiento y así poder publicar el presente tutorial.

Igualmente doy las gracias a todos aquellos que han contribuido, tales como Marcus Schulz y Daniel Baker. Gracias a todos ellos.

Comenzamos...

1)

----- Creación del certificads Let's Encrypt SSL -----

Creamos los certificados SSL de su dominio:

```
sudo apt install git
```

Descargamos git del sitio oficial para clonar Let's Encrypt, en /opt:

```
sudo git clone https://github.com/letsencrypt/letsencrypt /opt/letsencrypt
```

...vamos al nuvo directorio:

```
cd /opt/letsencrypt
```

Es importante que su servidor-pc no tenga en uso el puerto 80 con algún servidor web o algun otro. Si fuera así deténgalo y continúe con este paso. Cuando concluya los certificados podrá lanzarlo nuevamente.

Let's Encrypt valida "SSL Certificate Authority (CA)" el o los dominios de tu servidor.

Lo ejecutaremos con el parámetro `--standalone`, para que usted pueda añadir al final, cada dominio que requiera un certificado, por ejemplo: `-d nuevoejemplo.com`
Cambie "`ejemplo.com`" por el verdadero dominio de su servidor:

```
sudo -H ./letsencrypt-auto certonly --standalone -d ejemplo.com -d www.ejemplo.com
```

Preguntará por una dirección de correo de administración. Ponga uno verdadero para que le mantenga informado acerca de los certificados::

```
Installation succeeded.  
Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log  
Plugins selected: Authenticator standalone, Installer None  
Enter email address (used for urgent renewal and security notices) (Enter 'c' to cancel): ...aquí ponga su dirección de correo y pulse Enter
```

Preguntará si está de acuerdo;

```
-----  
Please read the Terms of Service at  
https://letsencrypt.org/documents/LE-SA-v1.2-November-15-2017.pdf. You must  
agree in order to register with the ACME server at  
https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory  
-----  
(A)gree/(C)ancel: ...escriba... a ...y pulse Enter
```

Preguntará si quiere compartir su dirección de correo:

```
-----  
Would you be willing to share your email address with the Electronic Frontier  
Foundation, a founding partner of the Let's Encrypt project and the non-profit  
organization that develops Certbot? We'd like to send you email about our work  
encrypting the web, EFF news, campaigns, and ways to support digital freedom.  
-----  
(Y)es/(N)o: ...escriba... n ...y pulse Enter
```

...cuando finalice de hacer los certificados con éxito, mostrará lo siguiente:

IMPORTANT NOTES:

- **Congratulations!** Your certificate and chain have been saved at:
/etc/letsencrypt/live/zurcamos.sytes.net/fullchain.pem
Your key file has been saved at:
/etc/letsencrypt/live/zurcamos.sytes.net/privkey.pem
Your cert will expire on 2020-06-24. To obtain a new or tweaked version of this certificate in the future, simply run letsencrypt-auto again. To non-interactively renew **all** of your certificates, run "letsencrypt-auto renew"
- If you like Certbot, please consider supporting our work by:

Donating to ISRG / Let's Encrypt: <https://letsencrypt.org/donate>

Donating to EFF: <https://eff.org/donate-le>

2)

----- Chequear certificado de dominios -----

Vamos a ver donde están almacenados los certificados que acabamos de crear, que en nuestro caso es /etc/letsencrypt/live:

```
sudo ls /etc/letsencrypt/live
```

...mostrará el nombre de su dominio: **ejemplo.com**

Todos los dominios que usted haya especificado en el paso anterior, se hallarán en el mismo certificado. Podemos verificarlo:

```
cd /opt/letsencrypt
```

```
sudo ./certbot-auto certificates ...atención al punto antes de ./cerbot-auto
```

...y mostrará algo similar a lo siguiente:

Found the following certs:

Certificate Name: example.com

Domains: ejemplo.com www.ejemplo.com

Expiry Date: 2020-03-24 20:49:02+00:00 (VALID: 89 days)

Certificate Path: /etc/letsencrypt/live/**ejemplo.com**/fullchain.pem

Private Key Path: /etc/letsencrypt/live/**ejemplo.com**/privkey.pem

3)

----- Renovación del certificado SSL -----

El certificado Let's Encrypt tiene un inconveniente, y es que su validez es solo de 90 días, por lo que habremos de renovarlo.

Podemos hacer esto manualmente (siempre conectados a Internet):

```
cd /opt/letsencrypt
```

```
sudo ./letsencrypt-auto renew
```

...atención al punto en `./letsencrypt-auto`.

...o podemos hacerlo automáticamente añadiendo al cron la línea de abajo para que cada domingo compruebe si hay que renovar el certificado y lo haga si fuera preciso:

```
sudo crontab -e
```

...mostrará varios editores a elegir:

Select an editor. To change later, run 'select-editor'.

1. /bin/nano <---- easiest
2. /usr/bin/vim.tiny
3. /bin/ed

Choose 1-3 [1]: ...pulse **Enter** (para elegir nano)

...y al final del archivo pegamos la línea de abajo:

```
30 2 * * 1 /opt/letsencrypt/letsencrypt-auto renew
```

...salimos del editor nano pulsando las teclas **Ctrl+x**, preguntará si guarda y pulsamos **S** y después **Enter** para salir.

4)

----- Instalación de Coturn -----

Instalaremos Coturn.

```
sudo apt install coturn
```

...editamos el siguiente archivo para que el servidor Turn pueda trabajar:

```
sudo nano /etc/default/coturn
```

...y descomentamos la línea:

```
#TURNSEVER_ENABLED=1
```

....dejándola así:

```
TURNSEVER_ENABLED=1
```

...salimos del editor nano pulsando las teclas **Ctrl+x**, preguntará si guarda y pulsamos **S** y después **Enter** para salir.

5)

----- Configuración del servidor Turn -----

Ahora configuraremos Turn. Creamos antes una carpeta donde turn almacene sus logs:

```
sudo mkdir -p /var/log/turnserver
```

...creamos una contraseña que necesitaremos para ponerla en el archivo de configuración del servidor turn y más tarde en un archivo de OpnMeetings. La creamos:

```
sudo openssl rand -hex 32
```

...generará algo similar a esto:

```
751c45cae60a2839711a94c8d6bf0089e78b2149ca602fdXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
```

...copie esa larga contraseña y peguela en un archivo de texto guardándolo.

Ahora editamos el archivo de configuración de turn:

```
sudo nano /etc/turnserver.conf
```

...en este archivo habremos de descomentar (borrar #) solo las siguientes líneas:

```
use-auth-secret
```

```
static-auth-secret=751c45cae60a2839711a94c8d6bf0089e78b2149ca602fdXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
```

(en la línea de arriba pongan la larga contraseña que acabamos de guardar en un archivo de texto)

```
user=kurento:una_nueva_contraseña
```

(una nueva contraseña, esta para **kurento**, a su gusto, que ha de guardar en un archivo de texto ya que después la necesitaremos también)

```
realm=kurento.org    ...cambiar company.org por kurento.org
```

```
log-file=/var/log/turnserver/turnserver.log
```

(arriba cambiar /var/log/turnserver.log por /var/log/turnserver/turnserver.log)

...salimos del editor nano pulsando las teclas **Ctrl+x**, preguntará si guarda y pulsamos **S** y después **Enter** para salir.

6)

----- Configuración de OpenMeetings 5.0.0-M3 con los certificados SSL -----

Esta configuración que haremos ahora es solo para la serie **5.xx** (no 4) de OpenMeetings.

He seguido la ruta de instalación de OM que muestran los tutoriales de OpenMeetings que se encuentran en su sitio wiki oficial. Es decir **/opt/open503**.

Si usted hubiera hecho la instalación en una ruta distinta, modifique lo que indico a continuación.

Editamos el archivo server.xml de OM:

```
sudo nano /opt/open503/conf/server.xml
```

...vamos al bloque señalado abajo, y lo descomentamos:

```
<!--
<Connector port="5443" protocol="org.apache.coyote.http11.Http11AprProtocol"
    maxThreads="150" SSLEnabled="true" >
    <UpgradeProtocol className="org.apache.coyote.http2.Http2Protocol" />
    <SSLHostConfig>
        <Certificate certificateKeyFile="conf/localhost-rsa-key.pem"
            certificateFile="conf/localhost-rsa-cert.pem"
            certificateChainFile="conf/localhost-rsa-chain.pem"
            type="RSA" />
    </SSLHostConfig>
</Connector>
-->
```

...dejándolo así:

```
<Connector port="5443" protocol="org.apache.coyote.http11.Http11AprProtocol"
    maxThreads="150" SSLEnabled="true" >
    <UpgradeProtocol className="org.apache.coyote.http2.Http2Protocol" />
    <SSLHostConfig>
        <Certificate certificateKeyFile="/etc/letsencrypt/live/tu_dominio_real/privkey.pem"
            certificateFile="/etc/letsencrypt/live/tu_dominio_real/cert.pem"
            certificateChainFile="/etc/letsencrypt/live/tu_dominio_real/fullchain.pem"
            type="RSA" />
    </SSLHostConfig>
</Connector>
```

...cambie **tu_dominio_real** por su dominio verdadero.

...salimos del editor nano pulsando las teclas **Ctrl+x**, preguntará si guarda y pulsamos **S** y después **Enter** para salir.

7)

----- Configuración de OpenMeetings 5.0.0-M3 con Kurento media server -----

Editamos el archivo applicationContext.xml:

```
sudo nano /opt/open503/webapps/openmeetings/WEB-INF/classes/applicationContext.xml
```

...y al final del archivo, en la sección <!-- Kurento --> lo dejamos así:

```
<!-- Kurento -->
    <bean id="kurentoHandler" class="org.apache.openmeetings.core.remote.KurentoHandler"
init-method="init" destroy-method="destroy"
    p:kurentoWsUrl="ws://127.0.0.1:8888/kurento"
    p:checkTimeout="10000"
    p:watchThreadCount="10"
    p:turnUrl="IP publica de tu servidor:3478"
    p:turnUser="kurento:aquí la contraseña que escogió para Kurento en el paso 5 "
    p:turnSecret="751c45cae60a2839711a94c8d6bf0089e78b2149ca602fdXXXXXXXXXXXXXXXX"
    p:turnMode="rest"
    p:turnTtl="60"
    p:objCheckTimeout="200"
    p:flowoutTimeout="5"
    />
```

...arriba, en:

```
p:turnSecret="751c45cae60a2839711a94c8d6bf0089e78b2149ca602fdXXXXXXXXXXXXXXXX"
```

...sustituir la línea:

```
751c45cae60a2839711a94c8d6bf0089e78b2149ca602fdXXXXXXXXXXXXXXXX
```

...por la larga contraseña que generamos en el paso 5 y que guardamos en un archivo de texto,

...salimos del editor nano pulsando las teclas **Ctrl+x**, preguntará si guarda y pulsamos **S** y después **Enter** para salir.

Ahora haremos a kurento dueño del directorio de instalación de OpenMeetings:

```
sudo chown -R kurento /opt/open503
```

Y ya solo nos queda modificar el script de lanzamiento de Tomcat-OpenMeetings para que sea el usuario kurento sea el que lo lance.

Para ello editamos el mencionado script (que ya tendríamos tras instalar OpenMeeting siguiendo el tutorial que se encuentra en la wki del sitio oficial):

```
sudo nano /etc/init.d/tomcat3
```

...y modificamos la línea:

```
$CATALINA_HOME/bin/startup.sh -u nobody -Dcatalina.base$CATALINA_BASE
```

...dejándola así:

```
$CATALINA_HOME/bin/startup.sh -u kurento -Dcatalina.base$CATALINA_BASE
```

...salimos del editor nano pulsando las teclas **Ctrl+x**, preguntará si guarda y pulsamos **S** y después **Enter** para salir.

Reiniciamos coturn: `sudo /etc/init.d/coturn restart`

...y Tomcat-OpenMeetings: `sudo /etc/init.d/tomcat3 restart`

8)

----- Abrir puertos necesarios para los servidores-----

Necesitamos abrir determinados puertos, tanto en el router como en el firewall, para que los servidores puedan ser accesibles.

Estos son:

3478 UDP IN

5443 TCP IN

8888 TCP IN

49152:65535 UDP IN-OUT

...si tiene instalado en Ubuntu 18.04 gufw (interfaz de ufw firewall) puede abrirlos directamente desde ahí añadiendo reglas.

En caso de que prefiera abrirlos (en el firewall) con IPTables, estos son los comandos:

```
sudo iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 3478 -j ACCEPT
```

```
sudo iptables -A INPUT -p udp -m udp --dport 3478 -j ACCEPT
```

```
sudo iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 5443 -j ACCEPT
```

```
sudo iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 8888 -j ACCEPT
```



```
sudo iptables -A INPUT -p udp --match multiport --dports 49152:65535 -j ACCEPT
```

```
sudo iptables -A OUT -p udp --match multiport --dports 49152:65535 -j ACCEPT
```

...tras haber lanzado los comandos guardamos los cambios:

```
sudo service iptables save
```

...y reiniciamos IPTables:

```
sudo service iptables restart
```

Y con esto concluimos.

Si tuviera alguna duda o pregunta, por favor planteela en los foros de Apache OpenMeetings:

<https://openmeetings.apache.org/mailling-lists.html>



Gracias.

Alvaro Bustos (PMC y Committer en Apache OpenMeetings)